

**Besonderheiten**

- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- einfache Montage dank Klick-System
- optionale Aufputz-Kabeleinführung
- BEG förderfähig

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                    | Polycarbonat                                                          |
| <b>Gehäusefarbe</b>                       | Weiß                                                                  |
| <b>Schutzklasse</b>                       | II / Schutzisolierung                                                 |
| <b>Leistung wählbar</b>                   | 10 W, 15 W                                                            |
| <b>Eingangsspannung</b>                   | 100-240 V/AC 50 / 60 Hz                                               |
| <b>Leitungseinführung Anzahl max.</b>     | 2                                                                     |
| <b>Dimmbar</b>                            | Nein                                                                  |
| <b>Lichtquelle</b>                        | LED, Lichtquelle wechselbar TC                                        |
| <b>Farbtemperatur</b>                     | 2700/3000/4000 K                                                      |
| <b>Farbkonsistenz</b>                     | 3 SDCM                                                                |
| <b>Farbkonsistenz Lichtquelle</b>         | 3 SDCM                                                                |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>                | 85                                                                    |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>               | 1650/1800/1800 lm                                                     |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                     | 120 Grad                                                              |
| <b>UGR</b>                                | 22                                                                    |
| <b>Höhe</b>                               | 52 mm                                                                 |
| <b>Durchmesser</b>                        | 220 mm                                                                |
| <b>Sockelhöhe</b>                         | 20,5 mm                                                               |
| <b>Sockeldurchmesser</b>                  | 180 mm                                                                |
| <b>Arbeitstemperatur</b>                  | -10 bis 50 °C                                                         |
| <b>Lagertemperatur</b>                    | -20 bis 60 °C                                                         |
| <b>IP Schutzart</b>                       | IP 54                                                                 |
| <b>IK Schutzklasse</b>                    | IK10                                                                  |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Lebensdauer L80 / B10</b>              | 50000 h                                                               |
| <b>Schaltzyklen</b>                       | 100000                                                                |
| <b>Energieverbrauch</b>                   | 15 kWh/1000h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse Lichtquelle</b> | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |