

ARTIKEL NR. 3177-260120

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITmulti, 2W 6000K inkl.6 Piktogrammen 3h und 8h Betrieb. Li- FEPO4 autom. Selbsttest



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Universell montierbare Rettungszeichenleuchte (2x Wand, Deckeneinbau, Seilabhängung)
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen (links, rechts, oben, unten)
- Notlicht-Betriebsdauer im Gehäuse einstellbar (3h / 8h)

WARENGRUPPE EC001957_Sicherheitsleuchte

VORGÄNGERARTIKEL 3177 3177-060120, 3177-160120

GEWICHT IN KG 0.7
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 2
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN AC 45 / Akku 25
LUMEN PRO WATT 22,5

ABMESSUNGEN

Länge: 350mm
Breite: 40mm
Höhe: 240mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
ERKENNUNGSWEITE	24
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6000
POWER-FACTOR	0,3
LUMEN PRO WATT	22,5
SCHUTZKLASSE	I
SPANNUNGSART	AC/DC
GEHÄUSEFARBE	weiß
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	350
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
NENNSTROM IN A	0,04
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	15
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff opal
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D- ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Anschlussleitung mit Netzstecker (2P+E)
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wandanbau/Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ELDAS-NR.	941017029
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	2
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	40
ABMESSUNGEN HÖHE MM	240
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	240
NENNSPANNUNG IN V	230
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	640
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	640
LICHTVERTEILER	Sonstige
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige