

ARTIKEL NR. 3542-340240

## DOTLUX LED-Stehleuchte STUDIObutler 80W 4000K dimmbar silber



zur Artikelseite

- Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "STUDIO" mit schwerem U-Stahlfuß
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,5 m Anschlusskabel
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

|                                   |                                        |                                                                            |                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | 3542-440080                            | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                                                      | 120x120                                                 |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>           | 3542-040240 3542-140240<br>3542-240240 | <b>LICHTFARBE</b>                                                          | weiß                                                    |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 13.2                                   | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                                                    | 220 - 240 AC                                            |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 80                                     | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C                                   |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 8800                                   | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>                                            | 4000                                                    |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 110                                    | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>                                                 | Ra > 82                                                 |
|                                   |                                        | <b>POWER-FACTOR</b>                                                        | 0,95                                                    |
|                                   |                                        | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>                                                 | 0                                                       |
|                                   |                                        | <b>LUMEN PRO WATT</b>                                                      | 110                                                     |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |                                        | <b>SCHUTZKLASSE</b>                                                        | I                                                       |
|                                   |                                        | <b>SPANNUNGSART</b>                                                        | AC/DC                                                   |
| <b>Länge:</b> 610mm               |                                        | <b>BLENDFREIHEIT</b>                                                       | UGR-Wert kleiner 19 -<br>bildschirmarbeitsplatztauglich |
| <b>Breite:</b> 310mm              |                                        | <b>SCHALTZYKLEN</b>                                                        | > 100.000                                               |
| <b>Höhe:</b> 1950mm               |                                        | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>                                            | 220-240 AC                                              |
|                                   |                                        | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                                                  | 5                                                       |
|                                   |                                        | <b>L80/B10</b>                                                             | 50000                                                   |
|                                   |                                        | <b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>                                                   | 9006                                                    |
|                                   |                                        | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>                                                  | Nein                                                    |
|                                   |                                        | <b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>                                    | 220-240 AC                                              |
|                                   |                                        | <b>SORTIMENT</b>                                                           | Proline                                                 |
|                                   |                                        | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich                                      |
|                                   |                                        | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                        | 50000                                                   |
|                                   |                                        | <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                        | 100000                                                  |

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| MIT LEUCHTMITTEL                                  | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1 | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER<br>LICHTQUELLEN           | 1                                |
| FASSUNG                                           | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                           | Kunststoff matt/satiniert        |
| BETRIEBSGERÄT                                     | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                 | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                    | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                    | Ja                               |
| DIMMUNG DALI                                      | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                       | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)       | Ja                               |
| DIMMUNG LINESWITCH                                | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                      | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                           | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                            | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                        | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                       | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                             | Ja                               |
| DIMMUNG ZIGBEE                                    | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                           | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                 | Nein                             |
| LICHTVERTEILER                                    | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                   | SDCM3                            |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                               | Ja                               |
| MIT LICHTSENSOR                                   | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                      | Ja                               |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH<br>EN 62471      | RG1                              |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                            | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                   | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                       | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                     | Nein                             |
| ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT<br>STECKSYSTEM         | Nein                             |
| LEUCHTENKÖPFE BEWEGLICH                           | Nein                             |
| DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT<br>REGELBAR       | Nein                             |
| JUSTIERBAR                                        | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                      | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                  | -                                |
| LEUCHTMITTEL                                      | LED austauschbar                 |
| MIT DIMMER                                        | Nein                             |
| MIT PRÄSENZMELDER                                 | Nein                             |
| MIT REFLEKTOR                                     | Nein                             |
| MIT SCHALTER                                      | Nein                             |
| MIT SEPARATER LESELEUCHTE                         | Nein                             |
| WERKSTOFF                                         | Aluminium                        |
| DIMMUNG DALI-2                                    | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                           | Nein                             |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                      | 100000                           |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                         | 25000           |
| PULSDAUER IN µS                                      | 0               |
| BEG FÖRDERUNG                                        | Nein            |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | E               |
| ELDAS-NR.                                            | 941742389       |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                | 610             |
| DURCHMESSER IN MM                                    | 0               |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                             | 80              |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                | 310             |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                  | 1950            |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                           | Nein            |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                      | Nein            |
| LICHTVERTEILUNG                                      | Symmetrisch     |
| LICHTAUSTRITT                                        | Direkt/indirekt |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                               | Stufenlos       |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                               | Ohne            |
| GEHÄUSEFARBE                                         | silber          |