

ARTIKEL NR. 3679-1

DOTLUX LED-Sicherheitsleuchte EXITtop mit Selbsttest inkl. 2 austauschbaren Linsen weiß 3h



zur Artikelseite

- Universell montierbare Sicherheitsleuchte für Einbau und Anbaumontage
- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- Integrierter Taster und Kontroll-LED für Betriebsstatusanzeige
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen
 - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
 - Breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 3679 3679-1

GEWICHT IN KG 0,433
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 0,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 240

ABMESSUNGEN

Länge: 140mm
Breite: 140mm
Höhe: 62mm
Durchmesser: 140mm

ABSTRAHLWINKEL	180
SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
POWER-FACTOR	0,25
AKKULAUFZEIT	3h
SCHUTZKLASSE	II
SPANNUNGSART	AC
GEHÄUSEFARBE	weiß
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Nein
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	0
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 AC
AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D- ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Einbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941009679
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	140
DURCHMESSER IN MM	140
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	0,5
ABMESSUNGEN BREITE MM	140
ABMESSUNGEN HÖHE MM	62
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige