

ARTIKEL NR. 3843-199036

## DOTLUX LED-Tracklight SLIMtrackTRUECOLOR max.30W POWERselect & COLORselect weiss



zur Artikelseite

- Lebendige und kontrastreiche Farben durch DOTLUX "TRUE COLOR"-Technologie - immer originalgetreue Farben
- Ein Artikel - viele neue Features durch POWERselect und COLORselect in jeweils 3 unterschiedlichen Stufen einstellbar
- Kompatibel zu EUTRAC und nahezu allen anderen 3-Phasenschienen
- Gleichbleibende Lichtfarben durch 3-step MacAdam Farbsortierung
- "Stay-cool" LED-Chip Technologie ermöglicht ein modernes, schlankes Gehäusedesign bei konstanter Lichtausbeute
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung (RAL9016)
- Werkzeuglos auswechselbare Hochleistungsreflektoren mit Bajonettverschluss
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- geeignet für Bildschirmarbeitsplatz durch UGR <19

|                                  |                                       |                                                                            |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>          | -                                     | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                                                      | 36                    |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>          | 3843-030036, 3843-040036, 3843-050036 | <b>SCHUTZART (IP)</b>                                                      | IP20                  |
| <b>GEWICHT IN KG</b>             | 0.625                                 | <b>LICHTFARBE</b>                                                          | mehrfarbig            |
| <b>LEISTUNGSAufNAHME IN WATT</b> | 20/25/30                              | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                                                    | 186 - 240 AC/DC       |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b> | 1920/2260/2660                        | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>            | 101/98/95                             | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>                                            | 3000/3500/4000        |
|                                  |                                       | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>                                                 | Ra > 95 TRUECOLOR     |
|                                  |                                       | <b>POWER-FACTOR</b>                                                        | 0,9                   |
|                                  |                                       | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                                                       | IK05                  |
|                                  |                                       | <b>LUMEN PRO WATT</b>                                                      | 101/98/95             |
| <b>ABMESSUNGEN</b>               |                                       | <b>SCHUTZKLASSE</b>                                                        | II                    |
| <b>Höhe:</b> 233mm               |                                       | <b>SPANNUNGSART</b>                                                        | AC/DC                 |
| <b>Länge:</b> 171mm              |                                       | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                                                        | weiß                  |
| <b>Durchmesser:</b> 75mm         |                                       | <b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>                                          | 0                     |
| <b>Breite:</b> 75mm              |                                       | <b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 0                     |
|                                  |                                       | <b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>                                           | 0                     |
|                                  |                                       | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                                                  | 5                     |
|                                  |                                       | <b>L80/B10</b>                                                             | 50000                 |
|                                  |                                       | <b>NENNSTROM IN A</b>                                                      | 0,14                  |
|                                  |                                       | <b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>                                                   | 9016                  |
|                                  |                                       | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>                                          | Nein                  |
|                                  |                                       | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>                                          | Nein                  |
|                                  |                                       | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>                                                  | Nein                  |
|                                  |                                       | <b>SORTIMENT</b>                                                           | Highline              |
|                                  |                                       | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | -                                |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                               |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                            |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | 1                                |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK05                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | 750 °C - 30 s                    |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Ja                               |
| ANSCHLUSSART_                                                               | Stromschienenadapter             |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471                                   | RG0                              |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                                                  | Stufen                           |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                                             | Stufen                           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                             |

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| REFLEKTORFARBE                                        | -                      |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                               | Nein                   |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                             | Nein                   |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE                     | Ja                     |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE                     | Nein                   |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                         | Nein                   |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Ja                     |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 30                     |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED austauschbar       |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Nein                   |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET                                  | Nein                   |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                   |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                   |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                   |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 100000                 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 25000                  |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Nein                   |
| DREH- /SCHWENKBAR                                     | 355° / 90°             |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE   | F                      |
| ELDAS-NR.                                             | 941008289              |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                 | 171                    |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 75                     |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 30                     |
| LICHTSTROM IN LM                                      | 2500                   |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C | 40                     |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 75                     |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 233                    |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                               | 0                      |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt                 |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Symmetrisch            |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Stufenlos              |
| VERSTELLBARKEIT                                       | Drehbar und schwenkbar |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Mediumstrahlend 21-40° |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ                                     | Sonstige               |
| FASSUNG                                               | Sonstige               |