

ARTIKEL NR. 4749-030360

DOTLUX LED-Pollerleuchte CONEground 65cm 9W 3000K



zur Artikelseite

Dotlux LED-Pollerleuchte CONEground 65 cm

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016 in zeitlosem Design
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Montage über Leuchtenanschlussklemme
- Inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	360
GEWICHT IN KG	1.57	SCHUTZART (IP)	IP65
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	9	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	380	NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	42	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,5
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK08
		LUMEN PRO WATT	42
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC
		GEHäUSEFARBE	grau
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 18 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	30000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	30000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	60000
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		FASSUNG	-
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert

BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	9
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	60000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	15000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941700169
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	650
DURCHMESSER IN MM	90
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	9
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	650
LICHTAUSTRITT	Direkt
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
LICHTVERTEILER	Sonstige
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°