

ARTIKEL NR. 4855

DOTLUX LED-Aufbaufassung TOPgu10 weiß für GU10



zur Artikelseite

- Flexibel nach Ihrer Wunschkombination gestalten: Bestellen Sie Leuchte und Leuchtmittel separat
- Anschlusskabel für GU10 Leuchtmittel inklusive
- Schnellste Installation durch Schnellanschlussklemme
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Modernes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Schneller Wechsel des Leuchtmittels durch abnehmbaren Zierring
- Ausleuchtung flexibel einstellbar aufgrund des dreh- und schwenkbaren Zierrings

|                   |       |                                  |                   |
|-------------------|-------|----------------------------------|-------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL  | -     | EINGANGSSPANNUNG                 | 220 - 240 AC      |
| GEWICHT IN KG     | 0.185 | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM       | 80                |
|                   |       | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM        | 80                |
|                   |       | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH         | 230               |
|                   |       | GARANTIE IN JAHREN               | 5                 |
|                   |       | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE       | Ja                |
| ABMESSUNGEN       |       | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 230               |
| Durchmesser: 80mm |       | ANWENDUNG                        | Hohldecke         |
| Höhe: 84mm        |       | GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN         | Ja                |
| Breite: 80mm      |       | GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | -                 |
| Länge: 80mm       |       | GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN        | Ja                |
|                   |       | GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN         | Ja                |
|                   |       | MIT BETRIEBSGERÄTERAUM           | Ja                |
|                   |       | WERKSTOFF                        | Aluminium         |
|                   |       | BEG FÖRDERUNG                    | Nein              |
|                   |       | DREH- /SCHWENKBAR                | schwenkbar +/-30° |
|                   |       | ELDAS-NR.                        | 920000009         |
|                   |       | ABMESSUNG LÄNGE IN MM            | 80                |
|                   |       | DURCHMESSER IN MM                | 80                |
|                   |       | ABMESSUNGEN BREITE MM            | 80                |
|                   |       | ABMESSUNGEN HÖHE MM              | 84                |
|                   |       | EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM          | 84                |