

ARTIKEL NR. 4934-350

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 350mA DALI DT8 dimmbar



zur Artikelseite

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal DALI DT8 LED-Treiber
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- colourSWITCH - einstellen der farbtemperatur über Taster
- Tunable White Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 4184-350

GEWICHT IN KG 0.241

ABMESSUNGEN

Länge: 215mm  
Breite: 70mm  
Höhe: 31mm  
Durchmesser: 75mm

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| SCHUTZART (IP)                   | IP20            |
| EINGANGSSPANNUNG                 | 176 - 240 AC/DC |
| EINSCHALTSTROM IN A              | 26,4            |
| TC TEMPERATUR IN °C              | 75              |
| AUSGANGSSPANNUNG                 | 20 - 50 DC      |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH         | 198-264 AC      |
| GARANTIE IN JAHREN               | 5               |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 198-264 AC      |
| DIMMUNG DALI                     | Ja              |
| OHNE DIMMFUNKTION                | Nein            |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI           | Nein            |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT     | Nein            |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT  | Nein            |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA      | Nein            |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR    | Nein            |
| PULSDAUER IN µS                  | 224             |
| BEG FÖRDERUNG                    | Nein            |
| ELDAS-NR.                        | 941934079       |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM            | 215             |
| DURCHMESSER IN MM                | 75              |
| ABMESSUNGEN BREITE MM            | 70              |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM              | 31              |
| AUSGANGSSTROM IN A               | 0,35            |