

ARTIKEL NR. 4941-500

Lichtmanagementsystem LED-Netzteil 38Watt 500mA CASAMBI dimmbar



zur Artikelseite

- Unabhängiger dimmbarer Zweikanal CASAMBI LED-Treiber
- Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 127 Knoten auf
- Dimmbereich von 1 – 100% mit Amplitudendimmung
- Geeignet für DC Eingangsspannung und Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung
- Tunable White Anwendungen

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.22	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
		EINSCHALTSTROM IN A	26,4
		TC TEMPERATUR IN °C	75
		AUSGANGSSPANNUNG	20 - 50 DC
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 AC
		GARANTIE IN JAHREN	5
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
Länge: 215mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 AC
Breite: 70mm		DIMMUNG 0-10 V	Nein
Höhe: 31mm		DIMMUNG 1-10 V	Nein
Durchmesser: 75mm		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein
		DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
		DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
		DIMMUNG ZIGBEE	Nein
		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein

OHNE DIMMFUNKTION	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	224
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	919391459
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	215
DURCHMESSER IN MM	75
ABMESSUNGEN BREITE MM	70
ABMESSUNGEN HÖHE MM	31
AUSGANGSSTROM IN A	0,5