

ARTIKEL NR. 4965-030120

**DOTLUX LED-Solar-Wandleuchte FLASHwall mit Sensor 3,5W 3000K**



zur Artikelseite

- Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten)
- Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet
- Besonders insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Einfache Ausrichtung der Leuchte durch justierbaren Edelstahl Montagebügel
- Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör
- Mit dem Hausnummernset auch als Hausnummernleuchte verwendbar

Betriebsarten Bewegungssensor:

- A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang , 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)
- B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)

|                           |       |                            |                           |
|---------------------------|-------|----------------------------|---------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -     | ABSTRAHLWINKEL             | 120                       |
| GEWICHT IN KG             | 1.735 | SCHUTZART (IP)             | IP54                      |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 3,5   | LICHTFARBE                 | weiß                      |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 250   | NUTZLEBENSDAUER            | ca. 30.000 h bei 25°C     |
| LUMEN PRO WATT            | 71    | FARBTEMPERATUR IN KELVIN   | 3000                      |
|                           |       | FARBWIEDERGABEINDEX        | Ra > 82                   |
|                           |       | BEWEGUNGSSENSOR            | Infrarot, 6-10m, 120°     |
|                           |       | EINSCHALTSTROM IN A        | 0                         |
|                           |       | IK SCHUTZGRAD              | IK06                      |
|                           |       | AKKULAUFZEIT               | 3h bei 100% / 20h bei 15% |
|                           |       | LUMEN PRO WATT             | 71                        |
|                           |       | SCHUTZKLASSE               | III                       |
|                           |       | SPANNUNGSART               | DC                        |
|                           |       | GEHäUSEFARBE               | anthrazit                 |
|                           |       | NOTLICHTTAUGLICH           | Nein                      |
|                           |       | GARANTIE IN JAHREN         | 3                         |
|                           |       | L80/B10                    | 25000                     |
|                           |       | NENNSTROM IN A             | 0,45                      |
|                           |       | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Nein                      |
|                           |       | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein                      |
|                           |       | BATTERIEKAPAZITät IN MAH   | 1500                      |
|                           |       | SORTIMENT                  | Proline                   |

**ABMESSUNGEN**

Länge: 160mm  
Breite: 180mm  
Höhe: 255mm

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich               |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 25000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 50000                            |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                |
| FASSUNG                                                                     | 2G10                             |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff matt/satiniert        |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM6                            |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | 1                                |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK06                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Ja                               |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Ja                               |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | ohne                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Ja                               |
| ANSCHLUSSART_                                                               | Kabel                            |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein                               |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein                               |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Nein                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 3,5                                |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED austauschbar                   |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Nein                               |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                               |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                               |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                               |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 50000                              |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 15000                              |
| PULSDAUER IN µS                                       | 0                                  |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Nein                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE  | F                                  |
| ELDAS-NR.                                             | 941700199                          |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                 | 160                                |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 0                                  |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 3,5                                |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C | -25-45                             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 180                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 255                                |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                   | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Nein                               |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Nein                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                       | Nein                               |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Symmetrisch                        |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                             | Pulverbeschichtet                  |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                | Ohne                               |
| LICHTVERTEILER                                        | Ohne                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Extrem breitstrahlend >80°         |