

ARTIKEL NR. 4966-030120

DOTLUX LED-Solar-Pollerleuchte FLASHground mit Sensor 100 cm 3,5W 3000K



zur Artikelseite

- Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten)
- Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet
- Besonders Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör
- Betonanker optional erhältlich Artikel-Nr.: 4968

Betriebsarten Bewegungssensor:

- A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang , 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)
- B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	3.9	SCHUTZART (IP)	IP54
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	3,5	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	250	NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	71	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK06
		AKKULAUFZEIT	3h bei 100% / 20h bei 15%
ABMESSUNGEN		LUMEN PRO WATT	71
Länge: 148mm		SCHUTZKLASSE	III
Breite: 220mm		SPANNUNGSART	DC
Höhe: 1000mm		GEHÄUSEFARBE	anthrazit
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	25000
		NENNSTROM IN A	0,45
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	25000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja

GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	60
FASSUNG	2G10
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	3,5
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	15000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NR.	941700409
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	148
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	3,5
ABMESSUNGEN BREITE MM	220
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1000
LICHTAUSTRITT	Direkt
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Breitstrahlend 41-80°
LICHTVERTEILER	Ohne
ANSCHLUSSART_	Sonstige