

ARTIKEL NR. 5046-130120

**DOTLUX LED-Hausnummernleuchte WALLsquare 24cm 2,5W 3000K mit Dämmerungsschalter (deaktivierbar)**



zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL7016
- Robustes, strahlwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 65 Schutz
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- EasyBase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- mit Dämmerungsschalter
- inklusive Montagezubehör
- Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED
- Gehäusefarbe ähnlich RAL 7016
- Bestellen Sie separat das Hausnummernset 4751:
  - Dieses beinhaltet 3 Zahlensätze (0 - 9) und jeweils einen Buchstabensatz in Groß- (A - H) und Kleinbuchstaben (a - h) mit einer Buchstabenhöhe von 8,5 cm

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 5046-030120

GEWICHT IN KG 1.926  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 2,5  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 400  
LUMEN PRO WATT 160

ABMESSUNGEN

Länge: 235mm  
Breite: 235mm  
Höhe: 65mm

ABSTRAHLWINKEL 120  
SCHUTZART (IP) IP65  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 30.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,9  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
IK SCHUTZGRAD IK08  
LUMEN PRO WATT 160  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC  
GEHÄUSEFARBE schwarz  
NOTLICHTTAUGLICH Nein  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 30000  
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Ja  
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 30000  
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 60000

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                          |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Ja                          |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Ja                          |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Nein                        |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                           |
| FASSUNG                                                                     | -                           |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff opal             |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Nein                        |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                        |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                        |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                        |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                        |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                        |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                        |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                        |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                        |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                        |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                        |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                        |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                        |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                        |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                        |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                        |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                        |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                        |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Nein                        |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM3                       |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | 3                           |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK08                        |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                          |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                        |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                        |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Ja                          |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                        |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                        |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | -                           |
| ANSCHLUSSART_                                                               | -                           |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471                                   | -                           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                        |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                        |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                        |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                        |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                        |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                        |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                            | 2,5                         |

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                          | LED nicht austauschbar     |
| <b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>                         | Nein                       |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                        | Nein                       |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                               | Nein                       |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                          | Nein                       |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                          | 60000                      |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                          | 15000                      |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                       | 0                          |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                         | Nein                       |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>  | D                          |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                             | 941014129                  |
| <b>ABMESSUNG Länge IN MM</b>                                 | 235                        |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 0                          |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 2,5                        |
| <b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | -20-40                     |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 235                        |
| <b>ABMESSUNGEN Höhe MM</b>                                   | 65                         |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                         | Direkt                     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | Nein                       |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Nein                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Nein                       |
| <b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>                                | Matt                       |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                       | Symmetrisch                |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                             | Pulverbeschichtet          |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Extrem breitstrahlend >80° |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                         | Nicht erforderlich         |