

ARTIKEL NR. 5098

DOTLUX LED-Sicherheitsleuchte EXITtop mit Selbsttest inkl. 2 austauschbaren Linsen weiß 8h



zur Artikelseite

- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 8 Stunden
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Inkl. zwei leicht zu wechselnde Linsen
 - Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
 - breitstrahlend
- Automatische Selbsttest-Funktion

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	180
GEWICHT IN KG	0.481	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	0,7	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	240	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		POWER-FACTOR	0,3
		AKKULAUFZEIT	8h
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
Länge: 140mm		SPANNUNGSART	AC
Breite: 140mm		GEHäUSEFARBE	weiß
Höhe: 62mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Durchmesser: 140mm		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Nein
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	0
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 AC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000

MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wandanbau/Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
ELDAS-NR.	941009699
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	140
DURCHMESSER IN MM	140
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	0,7
ABMESSUNGEN BREITE MM	140
ABMESSUNGEN HÖHE MM	62
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige