

ARTIKEL NR. 5146-030120

**DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 30W 3000K schwarz**



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

|                           |      |                                                                     |                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -    | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120                   |
| GEWICHT IN KG             | 0.58 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP65                  |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 30   | LICHTFARBE                                                          | weiß                  |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 3100 | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 AC          |
| LUMEN PRO WATT            | 103  | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 35.000 h bei 25°C |
|                           |      | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                  |
|                           |      | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82               |
|                           |      | POWER-FACTOR                                                        | 0,9                   |
|                           |      | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                     |
| ABMESSUNGEN               |      | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08                  |
| Länge: 195mm              |      | LUMEN PRO WATT                                                      | 103                   |
| Breite: 174mm             |      | SCHUTZKLASSE                                                        | I                     |
| Höhe: 35mm                |      | SPANNUNGSART                                                        | AC                    |
|                           |      | GEHäUSEFARBE                                                        | schwarz               |
|                           |      | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                                                 | 2000 V                |
|                           |      | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                     |
|                           |      | L80/B10                                                             | 35000                 |
|                           |      | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Nein                  |
|                           |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich    |
|                           |      | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 35000                 |
|                           |      | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 70000                 |
|                           |      | BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                      | Nein                  |
|                           |      | WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Glas transparent      |
|                           |      | MIT BETRIEBSGERÄT                                                   | Ja                    |

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                       | Nein                           |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                       | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DALI</b>                                         | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>             | Nein                           |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                         | Nein                           |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                      | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                               | Nein                           |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                           | Nein                           |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                       | Nein                           |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>                   | Nein                           |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                    | Ja                             |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                      | SDCM6                          |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                     | IK08                           |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH</b>  | Nein                           |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                  | Abschluss                      |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                         | Nein                           |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                      | Nein                           |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                          | Nein                           |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                         | Nein                           |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                         | LED nicht austauschbar         |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                       | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                         | Nein                           |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 70000                          |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                         | 20000                          |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                      | 0                              |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Nein                           |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>                                    | Montagebügel frei drehbar 320° |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | F                              |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                            | 941511459                      |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                | 195                            |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                    | 0                              |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                             | 30                             |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                | 174                            |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                  | 35                             |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                        | Elektronischer Trafo           |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                           |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Nein                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                      | Schwenkbar                     |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                  | Extrem breitstrahlend >80°     |