

ARTIKEL NR. 5147-030120

**DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 50W 3000K schwarz**



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

|                            |      |                                                                     |                       |
|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -    | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120                   |
| GEWICHT IN KG              | 1.14 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP65                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 50   | LICHTFARBE                                                          | weiß                  |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 5650 | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 AC          |
| LUMEN PRO WATT             | 113  | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 35.000 h bei 25°C |
|                            |      | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                  |
|                            |      | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82               |
|                            |      | POWER-FACTOR                                                        | 0,9                   |
|                            |      | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                     |
| ABMESSUNGEN                |      | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08                  |
| Länge: 239mm               |      | LUMEN PRO WATT                                                      | 113                   |
| Breite: 192mm              |      | SCHUTZKLASSE                                                        | I                     |
| Höhe: 44mm                 |      | SPANNUNGSART                                                        | AC                    |
|                            |      | GEHÄUSEFARBE                                                        | schwarz               |
|                            |      | NOTLICHTTAUGLICH                                                    | Nein                  |
|                            |      | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                                                 | 2000 V                |
|                            |      | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM                                          | 0                     |
|                            |      | EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM                                     | 0                     |
|                            |      | EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM                                           | 0                     |
|                            |      | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                     |
|                            |      | L80/B10                                                             | 35000                 |
|                            |      | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                          | Ja                    |
|                            |      | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Nein                  |
|                            |      | DIMMEN OHNE DIMMER                                                  | Nein                  |
|                            |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich    |
|                            |      | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 35000                 |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C       | 70000            |
| MIT LEUCHTMITTEL                                      | Ja               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                              | Ja               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                         | Nein             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                            | Ja               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1     | Nein             |
| FASSUNG                                               | -                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                               | Glas transparent |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                     | Ja               |
| DIMMUNG 0-10 V                                        | Nein             |
| DIMMUNG 1-10 V                                        | Nein             |
| DIMMUNG DALI                                          | Nein             |
| DIMMUNG DMX                                           | Nein             |
| DIMMUNG DSI                                           | Nein             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)           | Nein             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                    | Nein             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                          | Nein             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                    | Nein             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                               | Nein             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                | Nein             |
| DIMMUNG RF                                            | Nein             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                           | Nein             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                 | Nein             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                        | Nein             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                               | Nein             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                 | Nein             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                     | Ja               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                       | SDCM6            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                      | IK08             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                 | Nein             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                   | Nein             |
| MIT LICHTSENSOR                                       | Nein             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                   | Abschluss        |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                          | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                               | Nein             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                             | Nein             |
| GEEIGNET FÜR<br>STROMSCHIENENMONTAGE                  | Nein             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-<br>/BODENMONTAGE                 | Ja               |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                         | Nein             |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 50               |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Nein             |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET                                  | Nein             |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein             |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein             |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 70000            |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 20000            |

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                       | 0                              |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                         | Nein                           |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>                                     | Montagebügel frei drehbar 320° |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>  | E                              |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                             | 941511499                      |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 239                            |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 0                              |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 50                             |
| <b>LICHTSTROM IN LM</b>                                      | 5650                           |
| <b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | -30-50                         |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 192                            |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 44                             |
| <b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>                               | 0                              |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                         | Direkt                         |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | Nein                           |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Nein                           |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                       | Symmetrisch                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                       | Schwenkbar                     |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                     | Pulverbeschichtet              |
| <b>REFLEKTORFARBE</b>                                        | Ohne                           |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                        | Ohne                           |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Extrem breitstrahlend >80°     |