

ARTIKEL NR. 5150-030120

**DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 30W 3000K schwarz mit Bewegungsmelder PIR**



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
- Reichweitenbereich (bis zu 7m)
- Tageslichtsensor
- Leuchtdauer

|                           |      |                                                                     |                       |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -    | ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120                   |
| GEWICHT IN KG             | 0.94 | SCHUTZART (IP)                                                      | IP65                  |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 30   | LICHTFARBE                                                          | weiß                  |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 3100 | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 220 - 240 AC          |
| LUMEN PRO WATT            | 103  | NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 35.000 h bei 25°C |
|                           |      | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                  |
|                           |      | FARBWIEDERGABEINDEX                                                 | Ra > 82               |
|                           |      | BEWEGUNGSSENSOR                                                     | Radar an/aus, 8m      |
|                           |      | POWER-FACTOR                                                        | 0,9                   |
|                           |      | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                     |
|                           |      | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK08                  |
|                           |      | LUMEN PRO WATT                                                      | 103                   |
|                           |      | SCHUTZKLASSE                                                        | I                     |
|                           |      | SPANNUNGSART                                                        | AC                    |
|                           |      | GEHäUSEFARBE                                                        | schwarz               |
|                           |      | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ                                                 | 2000 V                |
|                           |      | GARANTIE IN JAHREN                                                  | 3                     |
|                           |      | L80/B10                                                             | 35000                 |
|                           |      | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Nein                  |
|                           |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich    |
|                           |      | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 35000                 |
|                           |      | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 70000                 |
|                           |      | BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                      | Nein                  |
|                           |      | WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                             | Glas transparent      |

**ABMESSUNGEN**

Länge: 195mm  
Breite: 224mm  
Höhe: 58mm

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| MIT BETRIEBSGERÄT                                       | Ja                             |
| DIMMUNG 0-10 V                                          | Nein                           |
| DIMMUNG 1-10 V                                          | Nein                           |
| DIMMUNG DALI                                            | Nein                           |
| DIMMUNG DMX                                             | Nein                           |
| DIMMUNG DSI                                             | Nein                           |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)             | Nein                           |
| DIMMUNG LINESWITCH                                      | Nein                           |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                            | Nein                           |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                      | Nein                           |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                 | Nein                           |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                  | Nein                           |
| DIMMUNG RF                                              | Nein                           |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                             | Nein                           |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                   | Nein                           |
| DIMMUNG ZIGBEE                                          | Nein                           |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                 | Nein                           |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                   | Nein                           |
| OHNE DIMMFUNKTION                                       | Ja                             |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                         | SDCM6                          |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                        | IK08                           |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH   | Nein                           |
| ART DER VERDRAHTUNG                                     | Abschluss                      |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                            | Nein                           |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                         | Nein                           |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                             | Nein                           |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                            | Nein                           |
| LEUCHTMITTEL                                            | LED nicht austauschbar         |
| DIMMUNG DALI-2                                          | Nein                           |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                 | Nein                           |
| DIMMUNG GPRS                                            | Nein                           |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 70000                          |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 20000                          |
| PULSDAUER IN µS                                         | 0                              |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Nein                           |
| DREH- /SCHWENKBAR                                       | Montagebügel frei drehbar 320° |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER<br>LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | F                              |
| ELDAS-NR.                                               | 941511519                      |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                   | 195                            |
| DURCHMESSER IN MM                                       | 0                              |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 30                             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 224                            |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 58                             |
| BETRIEBSGERÄT                                           | Elektronischer Trafo           |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                              | Nein                           |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                  | Nein                           |
| VERSTELLBARKEIT                                         | Schwenkbar                     |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                     | Extrem breitstrahlend >80°     |