

ARTIKEL NR. 5226

DOTLUX Aufbaurahmen für Deckenmontage 620x620x70mm LED-Backlight -Panele



[zur Artikelseite](#)

- Aufbaurahmen für 620 mm LED-Panels in Betondecken, Holzdecken und Trockenbaudecken
- Einbauöffnung: 620 x 620 x 70mm
- Die glatte Oberfläche sorgt für eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Kompatibel mit Skylight Motivplatten

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.8

ABMESSUNGEN

Länge: 625mm
Breite: 625mm
Höhe: 70mm

EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	624
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	624
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	-
GARANTIE IN JAHREN	5
ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	-
ANWENDUNG	Für Ortbeton
GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	-
GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Ja
MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Ja
WERKSTOFF	Aluminium
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941919349
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	625
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	625
ABMESSUNGEN HÖHE MM	70
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	70