

ARTIKEL NR. 6036-040120


DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 600mm 6W 24V 4000K



zur Artikelseite

- Professionelle Regalbeleuchtung für jeden Anwendungsbereich
- Universelles Magnet-LED-Leuchtmodul zum professionellen Ersetzen von T5 & T8 Leuchtstoffröhren
- Hoch effiziente 72 Watt LED Platine mit niedrigster Bestromung ermöglicht eine Systemeffizienz von max. 92 Lm/Watt
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Volle Flexibilität durch externes Netzteil (Netzteil muss separat bestellt werden)
- 2 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Ermöglicht den Einsatz für jede Regalgröße durch zuschneidbares 25 m Magnetstromband
- Volle Flexibilität durch frei wählbare RETAILO LED Module

Empfohlenes Vorschaltgerät nicht Dimmbar 100.000 Stunden Artikelnummer: 6067



NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	0.065	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	6	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	550	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN PRO WATT	92	POWER-FACTOR	0,9
		LUMEN PRO WATT	92
		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	DC
		SCHALTZYKLEN	> 200.000
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24
Länge: 600mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Breite: 20mm		L80/B10	200000
Höhe: 17mm		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	200000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	400000
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6

ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	266
ELDAS-NR.	941301789
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	600
DURCHMESSER IN MM	0
LICHTSTROM IN LM	550
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	40
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
FORM	Rechteckig
FARBE	Weiß