

ARTIKEL NR. 6074

**LED-Netzteil CC für QUICK-FIXdc 2-50W 100-1050mA 20-54V DALI dimmbar NFC linear
einstellbarer Strom 350mA-1050mA per Dip-Schalter**



zur Artikelseite

- DALI-2 zertifizierter LED-Treiber, 1-100 % Dimmbereich
- SELV-Ausgangsschutz für Sicherheit und Flexibilität in Leuchten
- Amplitudendimmung für höchste Qualität der Lichtleistung, entsprechend der IEEE 1789-Empfehlung
- NFC-Technologie für drahtlose Programmierung
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanwendungen
- Ideale Lösung für Klasse I und Klasse II

Einstellungen per Dipschalter wählbar: 350/400/500/600/700/800/900/1050mA

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.24	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	6-50	POWER-FACTOR	0,98
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	85
		SCHUTZKLASSE	II
ABMESSUNGEN		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	1000 V
		AUSGANGSSPANNUNG	20 - 54 DC
Länge: 360mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264
Breite: 30mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 21mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264
		DIMMUNG DALI	Ja
		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Ja
		ELDAS-NR.	941007739
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	360
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	30
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	21

AUSGANGSSTROM IN A

0,1-1,05