

ARTIKEL NR. 6421-030036

DOTLUX LED-Downlight SENSOLight 12W 3000K mit Tageslicht und Bewegungssensor



zur Artikelseite

- Stand-alone Sensor Downlight mit besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Fixierte Werte von 20 Lux für den Tageslichtsensor und einer Abschaltautomatik von 120 Sekunden beim Bewegungssensor
- Schnelle, platzsparende Montage mit durchverdrahtbarer Schnellanschlussbox
- Bajonettverschluss ermöglicht einfaches Trennen und Austauschen der Leuchte vom Netzteil
- Für Einbauöffnungen mit 75mm
- Blendfreies Leuchtendesign durch zurückgesetzte Optik
- Erfassungsbereich des Sensors beträgt 3 Meter bei einem Erfassungswinkel von 120°

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	36
GEWICHT IN KG	0.25	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	12	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1050	EINGANGSSPANNUNG	200 - 240 AC
LUMEN PRO WATT	87	NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0,5
		IK SCHUTZGRAD	IK04
		LUMEN PRO WATT	87
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	II
Höhe: 50mm		SPANNUNGSART	AC
Länge: 85mm		GEHÄUSEFARBE	weiß
Durchmesser: 85mm		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
Breite: 85mm		SCHALTZYKLEN	> 80.000
		EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	75
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	75
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	75
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	40000
		NENNSTROM IN A	0,1
		GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE	Nein
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Ja
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Ecoline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	40000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	80000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	sonstige Ohne
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Reflektor
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM4
SCHLAGFESTIGKEIT	IK04
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Ja
MIT LICHTSENSOR	Ja
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11	750 °C - 30 s
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckklemme
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RGO
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein

IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM	Nein
GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	12
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
OBERFLÄCHE GEBÜRSTET	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	80000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	20000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	F
ELDAS-NR.	941471119
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	85
DURCHMESSER IN MM	85
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	12
LICHTSTROM IN LM	1050
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-30-50
ABMESSUNGEN BREITE MM	85
ABMESSUNGEN HÖHE MM	50
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	50
LICHTAUSTRITT	Direkt
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Mediumstrahlend 21-40°
VERSTELLBARKEIT	Nicht verstellbar
REFLEKTORFARBE	Ohne
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Ohne Abdeckung