



ARTIKEL NR. 6584-040120

**DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXpico 1,5W 4000K**



zur Artikelseite

- 1,5W Leuchte-in-Leuchte System mit 190lm in 3000K oder 4000K
- Sichere Befestigung per Neodym-Magnet, Verschraubung möglich
- Anschluss direkt an 230 V AC oder 176 - 276 V DC (Zentralbatteriegeeignet)
- Mit ihren kompakten Maßen von nur 7,5 cm Länge und 2,5 cm Breite findet sich überall ein geeigneter Platz
- Immer dabei: perfekter täglicher Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzzwecken, wie z.B. Erweiterung bestehender Leuchten um Notstromfunktion, Orientierungslicht, Schaltschrankbeleuchtung oder Möbelinnenbeleuchtung
- Einsatz von mehreren QUICK-FIXpico durch Parallelschaltung möglich

|                            |       |                                  |                       |
|----------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL           | -     | ABSTRAHLWINKEL                   | 120                   |
| GEWICHT IN KG              | 0.023 | SCHUTZART (IP)                   | IP20                  |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN  | 190   | LICHTFARBE                       | weiß                  |
| LUMEN PRO WATT             | 125   | EINGANGSSPANNUNG                 | 176 - 240 AC/DC       |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 1,5   | NUTZLEBENSDAUER                  | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                            |       | FARBTEMPERATUR IN KELVIN         | 4000                  |
|                            |       | FARBWIEDERGABEINDEX              | Ra > 82               |
|                            |       | POWER-FACTOR                     | 0,5                   |
|                            |       | EINSCHALTSTROM IN A              | 0,01                  |
| ABMESSUNGEN                |       | IK SCHUTZGRAD                    | IK05                  |
| Breite: 25mm               |       | AKKULAUFZEIT                     | -                     |
| Höhe: 20mm                 |       | LUMEN PRO WATT                   | 125                   |
| Länge: 75mm                |       | SCHUTZKLASSE                     | II                    |
|                            |       | SPANNUNGSART                     | AC/DC                 |
|                            |       | GEHÄUSEFARBE                     | farblos               |
|                            |       | NOTLICHTTAUGLICH                 | Ja                    |
|                            |       | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH         | 176-240               |
|                            |       | GARANTIE IN JAHREN               | 3                     |
|                            |       | L80/B10                          | 50000                 |
|                            |       | NENNSTROM IN A                   | 0,01                  |
|                            |       | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE       | Nein                  |
|                            |       | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE       | Nein                  |
|                            |       | ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT     | Ja                    |
|                            |       | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE | 176-240               |
|                            |       | SORTIMENT                        | Proline               |

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich          |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                       |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                      |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                          |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Nein                        |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                           |
| FASSUNG                                                                     | -                           |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff strukturiert     |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Nein                        |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                        |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                        |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                        |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                        |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                        |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                        |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                        |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                        |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                        |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                        |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                        |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                        |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                        |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                        |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                        |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                        |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                        |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                          |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM5                       |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | 1                           |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK05                        |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                          |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Ja                          |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                        |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                        |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Ja                          |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                        |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | ohne                        |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Ja                          |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Abschluss                   |
| ANSCHLUSSART_                                                               | Kabel                       |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471                                   | RG0                         |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                        |

|                                                       |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                          | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein                       |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein                       |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein                       |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Ja                         |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED nicht austauschbar     |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Nein                       |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                       |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                       |
| DIMMUNG GPRS                                          | Nein                       |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 100000                     |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 25000                      |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Ja                         |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE  | D                          |
| ELDAS-NR.                                             | 941801689                  |
| ABMESSUNG Länge IN MM                                 | 75                         |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                              | 1,5                        |
| BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-40                     |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 25                         |
| ABMESSUNGEN Höhe MM                                   | 20                         |
| LICHTAUSTRITT                                         | Direkt                     |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Nein                       |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Nein                       |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                       | Nein                       |
| LICHTVERTEILUNG                                       | Symmetrisch                |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                | Ohne                       |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                             | Sonstige                   |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                   | Extrem breitstrahlend >80° |
| BETRIEBSGERÄT                                         | Nicht erforderlich         |