

ARTIKEL NR. 7213-040100

**DOTLUX LED-Pendelleuchte RIVO 48W 4000K Silber**



zur Artikelseite

- Moderne Pendelleuchte für anspruchsvolle Arbeits- und Repräsentationsbereiche.
- Zeitloses, modernes Design in zwei Farbvarianten, ideal für Büroräume, Konferenzräume und repräsentative Zonen.
- Intuitive Hand-Swipe-Steuerung direkt an der Leuchte zur komfortablen Auswahl der Lichtmodi in folgender Reihenfolge: Alle Lichtquellen aktiv, nur mittlerer Reflektor, nur seitliche Diffusoren, Aus.
- Alternative Bedienung über Wandtaster: Die verschiedenen Lichtmodi lassen sich durch wiederholtes Ein- und Ausschalten anwählen.
- Stufenlos dimmbar per Hand-Swipe für eine individuelle Lichtanpassung.
- Integrierte Memory-Funktion: Die Leuchte startet beim erneuten Einschalten automatisch mit der zuletzt gewählten Einstellung.
- UGR<19 für blendarmes Licht, optimal geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.
- Lichttechnik: mittlerer Diffusor mit Louvre, seitliche Diffusoren in Opal.

**WARENGRUPPE**

EC001743\_Pendelleuchte

|                                  |       |                                 |                       |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>             | 3.35  | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>           | 100/48                |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>            | 67    | <b>SCHUTZART (IP)</b>           | IP20                  |
| <b>LEISTUNGSAufNAHME IN WATT</b> | 38+10 | <b>LICHTFARBE</b>               | weiß                  |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b> | 3200  | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>         | 186 - 240 AC/DC       |
|                                  |       | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>          | ca. 50.000 h bei 25°C |
|                                  |       | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                  |
|                                  |       | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | Ra > 92               |
|                                  |       | <b>POWER-FACTOR</b>             | 0,9                   |
|                                  |       | <b>LUMEN PRO WATT</b>           | 67                    |
| <b>ABMESSUNGEN</b>               |       |                                 |                       |

Höhe: 83mm  
Länge: 1280mm  
Breite: 55mm

|                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SCHUTZKLASSE                                                                | I                                    |
| SPANNUNGSART                                                                | AC                                   |
| NOTLICHTTAUGLICH                                                            | Nein                                 |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH                                                    | 186-240                              |
| GARANTIE IN JAHREN                                                          | 3                                    |
| SEILLÄNGE                                                                   | 1500                                 |
| L80/B10                                                                     | 50000                                |
| NENNSTROM IN A                                                              | 0,2                                  |
| DIMMEN OHNE DIMMER                                                          | Ja                                   |
| ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT                                               | Ja                                   |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                            | 186-240                              |
| SORTIMENT                                                                   | Proline                              |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich                   |
| MONTAGEORT                                                                  | Innenbereich                         |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 50000                                |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 100000                               |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                                   |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Nein                                 |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Ja                                   |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 1                                    |
| FASSUNG                                                                     | -                                    |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff strukturiert              |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                                   |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                                 |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Ja                                   |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                                 |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                                 |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                                 |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                                 |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                                 |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                                 |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                                 |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                                 |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                                 |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                                 |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                                 |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Ja                                   |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                                 |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                                 |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Nein                                 |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel          |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM5                                |
| SCHUTZART (NEMA)                                                            | 1                                    |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK07                                 |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                                 |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                                 |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                                 |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                    | 850 °C - 30 s          |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                            | Nein                   |
| ART DER VERDRAHTUNG                                     | Abschluss              |
| ANSCHLUSSART_                                           | Steckklemme            |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                  | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                            | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                         | Nein                   |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                             | Nein                   |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                           | Nein                   |
| DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR                | Nein                   |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                            | Ja                     |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                        | 48                     |
| LEUCHTMITTEL                                            | LED nicht austauschbar |
| MIT ABHÄNGUNG                                           | Ja                     |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                           | Nein                   |
| DIMMUNG DALI-2                                          | Nein                   |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                 | Nein                   |
| DIMMUNG GPRS                                            | Nein                   |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 100000                 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 25000                  |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Nein                   |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | G                      |
| ELDAS-NR.                                               | 941305769              |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 48                     |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -20-45                 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 55                     |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 83                     |
| NENNSPANNUNG IN V                                       | 230                    |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 80                     |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 80                     |
| LICHTAUSTRITT                                           | Direkt                 |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                              | Nein                   |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                  | Nein                   |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                         | Nein                   |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                  | Matt                   |
| LICHTVERTEILUNG                                         | Symmetrisch            |
| REFLEKTORFARBE                                          | Sonstige               |
| GEHÄUSEFARBE                                            | silber                 |