


WING20

LED Aufbauprofil

SILBER



Kühlmasse: 260 g/m | Das Aufbauprofil WING20 kann mit starken LED Flexbändern bis zu einer max. Breite von 20 mm bestückt werden. Die deutlich größere Bauart leitet sehr gut die entstehende Wärme der LEDs ab. Besonders bei der Verwendung der opalen/satinierten Abdeckungen bleibt eine homogene Lichtqualität erhalten.



PROFIL

2 m [112265](#)

Einbaufeder [112270](#)

VERBINDER

90° Horizontal [112549](#)

90° Vertikal [112552](#)

180° [112551](#)

135° Horizontal [112550](#)

135° Vertikal [112553](#)

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER **ECKIG**

65 % | opal/satiniert

2 m [111742](#)

COVER **FLACH**

65 % | opal/satiniert

2 m [112268](#)

ENDKAPPEN

COVER flach | PVC

[112272](#)

COVER **FLACH**

85 % | klar

2 m [112267](#)

ENDKAPPEN

COVER flach | PVC

[112272](#)

INSTALLATIONSKANAL


INSTALLATIONSKANAL

2 m | 12,5 mm [112334](#)

2 m | 15 mm [112589](#)

ZUBEHÖR

Montageclip [112335](#)



PROFIL

200 CM

COVER **ECKIG**

65 %

COVER **FLACH**

65 %

COVER **FLACH**

85 %

INSTALLATION
KANAL 12,5 MM

FÜR 12,5 MM
RIGIPS-PLATTEN

INSTALLATION
KANAL 15 MM

FÜR 15 MM
RIGIPS-PLATTEN