



IL-ALU20

LED Aufbauprofil

■ SILBER



max.
20 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE


Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 210 g/m | Das Aufbauprofil IL-ALU20 hat eine sehr geringe Innenhöhe von 8,6 mm und kann deshalb zur Steuerung des LED Flexbandes mit dem LED Touch-Dimmer (siehe Zubehör) ausgestattet werden (Ein-/Ausschalten, stufenloses Dimmen). Die Abdeckung ist in opal/satiniert verfügbar (65 % Transluzenz).




PROFIL

200 CM




MONTAGE



COVER 26

65 %



KABELSCHLEUSE

LED HÄNGELEUCHTE
LED LEUCHTE MIT
KABELSCHLEUSE

PROFIL

■ 2 m 113805

MONTAGEKLAMMER 113811

VERBINDER

90° 116375 180° 116376

BEFESTIGUNGSLEISTE

2 m 113640 10 cm 113641

ABDECKUNGEN & ENDKAPPEN

COVER 26

65 % | opal/satiniert

2 m 114879

6 m 114880

ENDKAPPEN

COVER 26 | ALU

■ EC70 113807

LED LEUCHTE | LED HÄNGELEUCHTE

KABELSCHLEUSE

■ 2 m 112528

VERBINDER

90° 113433

180° 113432

ZUBEHÖR

Gelenkgripper 112540

Seilabhängung

■ 112539

□ 114384

■ 114383

