

LED EINBAUSTRALER SYS-68

FÜR JEDEN DESIGNWUNSCH EINE LÖSUNG!



PRODUKTKOMPATIBILITÄT UND DESIGNVIELFALT


3 LED Einbaustrahler mit 13 Abdeckungen kombinierbar

Schutzart IP65 – Einsatz outdoor, in Nasszellen und Feuchträumen



Neutralweiß (4.000 K) oder warmweiß (3.000 K)

- » DIMMBAR | mit Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Dimmaktoren
- » PUSH/DALI Dimmbar



Einbaurahmen exkl. LED Leuchtmittel – GU10/ MR16 frei wählbar
(Durchmesser 50 mm)
inkl. GU10 Keramiksockel

EINBAUSTRALER



DIMMBAR | 10 W | IP65

- 113057**
Push/Dali dimmbar **114140**
Steckerfertig **115080**
- 113056**
Push/Dali dimmbar **114139**
Steckerfertig **115081**

EINBAURAHMEN GU10/MR16



IP65 | GU10 SOCKEL & GLASLINSE
113055



IP20 | GU10 SOCKEL
114937



COVER ALUMINIUM RUND



WEISS MATT
113058



SCHWARZ MATT
113059



NICKEL GEBÜRSTET
113060



GOLD GEBÜRSTET
113061



CHROM
113062



EDELSTAHL
113350



WEISS MATT
RUND/KANTE
113499



NICKEL GEBÜRSTET
RUND/KANTE
113500

COVER ALUMINIUM ECKIG



WEISS MATT
113063



SCHWARZ MATT
113064



NICKEL GEBÜRSTET
113065



GOLD GEBÜRSTET
113066



CHROM
113067

ERWEITERUNGSRING



Erweiterungsring
rückversetzt rund
weiß matt
113351



Erweiterungsring
rückversetzt rund
schwarz matt
113352