



- Anwendungsgebiete:
- Einfacher Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
 - Für Deckeneinbausysteme.
 - Büro.
 - Praxis.
 - Konferenzräume usw.

- Produktvorteile:
- Geringer Energiebedarf, über 50% Energieersparnis
 - Lange Lebensdauer (5-8 Jahre)
 - Ökologisch und umweltfreundliche Panels ohne Quecksilber
 - Homogenes Licht
 - 3 Jahre Garantie

- Produkteigenschaften:
- Aluminiumgehäuse, MS-LGP
 - Schutzart: IP20
 - Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -10...+45 C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,90
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten


Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	3600 lm
Lichtausbeute	90,0 lm/W
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>90

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
---------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

Länge (L)	620,0 mm
Breite (B)	620,0 mm
Höhe (H)	9,0 mm
Produktgewicht	1,90 kg




Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	2 polige Klemme (nicht im Lieferumfang)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar


Standards

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK06
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	650 °C
Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778	RG 0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lebensdauer	bis zu 30.000 St. (bei 25°C)

Lichtverteilung



LVK Kegel



LVK Polar

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto
4260453310774	Faltschachtel 1	675x655x31 mm	2,67 kg
	Versandschachtel 6	655x205x690 mm	16,0 kg

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.