


DESCO PRO

222-00243


DESCO PRO L SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Adapter/Baldachin weiß, IP54,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	41
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4590/4700/4705
Strom Sek.[mA]	1050
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	118°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	81
Durchmesser [mm]	450
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	3,10
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
EAN-Nummer	9010870342026
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	53



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.