


ELIX MINI

276-0130690343006

ELIX MINI R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, Ausstrahlwinkel 28°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, ohne Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	340
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	28°
Spannung [V]	17,6 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	70
Höhe [mm]	95
Durchmesser [mm]	70
D-Ausschn. [mm]	64
Einbautiefe [mm]	125
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,35
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9008905906473
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.