




DORISA 50 | WL

DORISA 50, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 6 W, 110°, schwarz

Die DORISA 50 WL ist eine Wandaufbauleuchte, die sich für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen eignet. Sie verfügt über eine Farbtemperatur von 4000 K und liefert eine Lichtleistung von 430 Lumen bei einem Verbrauch von 6 Watt. Der Abstrahlwinkel beträgt 110°, was eine breite Lichtverteilung ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Kunststoff und misst 50 cm in der Länge, 12 cm in der Breite sowie 4 cm in der Höhe. Die Leuchte ist mit der Schutzart IP44 gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Spritzwasser geschützt. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet sie eine langlebige Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen.



Art. Nr.	1011758
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	145 mA
Schutzklasse	II
Wattage	6W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	83.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	83.0
Höhe Einschaltstrom	7.44 A
Dauer Einschaltstrom	121 µs
Abstrahlwinkel	110°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	50 cm
Breite	12 cm
Höhe	4 cm
Nettogewicht	0.25 kg
Bruttogewicht	0.45 kg
BIG WHITE Seite	320