

Datenblatt | SLC1503

**SLC Essentia Ø300 Weiss 2050/2470/2670lm 2700/3200/4000K
Ra>80 Nicht dimmbar IP20 OP CP2**

Dimmbares LED-Downlight mit einstellbarer Deckenausschnittgröße (Ø: 62-205mm) - die perfekte Lösung, um alte Leuchtstoffröhren zu ersetzen. Durch die hohe Lichtausbeute und das effiziente Lichtdesign sorgt dieses Downlight für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei minimalem Stromverbrauch. Das schlanke Design, der interne Treiber und der Schnellanschluss machen die Installation zum Kinderspiel.

Elektrische Daten

Eingangsleistung	220-240V 50/60Hz
Leistung (W) multi	16/20/22 W
Sterung	Nicht dimmbar
Max. Anzahl der Netzteile am 16-A-Leistungsschalter (Typ C)	82
Verbindungstyp	2m Kabel mit Eurostecker
Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)	50.000 Std.
Lichtstromrückgang (25°C)	L90B10
Betriebstemperatur (Ta)	-20°C ~ +40°C
Isolationsklasse	Klasse II

Lichttechnik

Lumen	2050/2470/2670lm
Lichtausbeute	124 lm/W
Farbtemperatur	2700/3200/4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Abstrahlwinkel fest	120 °
Dimmbare	Nein
Blendfaktor (UGR)	UGR<26
Optik/Abdunklung	Opal

Mechanisch

Art der Installation	Einbau, Aufbau
Material, Haupt	Kunststoff
Schutzart IP	IP20
IK-Klasse	IK06
Außenfarbe	Weiss
RAL	RAL9016
Geeignet für	Nur für den Innenbereich

Abmessungen

Höhe	25 mm
Breite	300 mm
Länge	300 mm
Nettogewicht des Produkts (g)	972 g
Diameter	300 mm