

Datenblatt | TL2250



SLC Alpha S400 Weiss 3600lm 2520/3600 lm 3000K/4000K Ra>80 Phasenabschnitt IP44 MP

Alpha ist eine mikroprismatische Deckenanbauleuchte mit langer Lebensdauer, geringer Blendung und hoher technischer Leistung. Sie ist einfach zu installieren mit einem steckbaren System zwischen Lampe und Sockel und hat eine Kabeleinführung von beiden Seiten für eine flexible Installation. Ideal für Büros, öffentliche Bereiche und gewerbliche Gebäude. Erhältlich in mehreren Varianten: Phasengesteuert, DALI und mit Sensor.

Elektrische Daten

Eingangsleistung	220-240V 50/60Hz
Maximale Leistung	30 W
Leistung (W) multi	30
Sterung	Phasenabschnitt
Verbindungstyp	Direkte Verbindung
Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)	100 000 Std.
Lichtstromrückgang (25°C)	L80B20
Isolationsklasse	Klasse II

Lichttechnik

Lichtstrom	3600 lm
Lumen	2520/3600 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Farbtemperatur	3000K/4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Blendfaktor (UGR)	UGR<21
Lichtverteilung	Up- und Downlights
Optik/Abdunklung	Mikroprismatik

Mechanisch

Art der Installation	Aufputz Dach/Wand
Material, Haupt	Kunststoff
Schutzart IP	IP44
IK-Klasse	IK07
Außenfarbe	Weiss

Abmessungen

Höhe	56 mm
Diameter	400 mm