

Datenblatt | TL2256



SLC Omega S400 Weiss 3751lm 2689/ 3751 Im 3000K/4000K Ra>80 Sensor Mikrowellen Master IP54

Omega ist eine Anbauleuchte mit opaler Abdeckung, geringer Blendung und hoher Schlagfestigkeit (IK10). Einfache Installation mit Stecksystem und Kabeleinführung von beiden Seiten. Ideal für Schulen, Umkleieräume und andere Bereiche mit besonderen Anforderungen an die Haltbarkeit. Erhältlich mit Phasenanschnitt, DALI und Sensor.

Elektrische Daten

Eingangsleistung	220-240V 50/60Hz
Maximale Leistung	30 W
Leistung (W) multi	30
Sterung	Sensor Mikrowellen Master
Verbindungstyp	Direkte Verbindung
Voraussichtl. Lebensdauer (25°C)	100 000 Std.
Lichtstromrückgang (25°C)	L80B20
Isolationsklasse	Klasse II

Lichttechnik

Lichtstrom	3751 lm
Lumen	2689/ 3751 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Farbtemperatur	3000K/4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Blendfaktor (UGR)	UGR<21

Mechanisch

Art der Installation	Aufputz Dach/Wand
Material, Haupt	Kunststoff
Schutzart IP	IP54
IK-Klasse	IK10
Außenfarbe	Weiss

Abmessungen

Höhe	60 mm
Diameter	400 mm